Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office uropéen des brevet



EP 1 122 326 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 08.08.2001 Patentblatt 2001/32

(51) Int Cl.⁷: **C22C 19/03**, C22C 19/07, A61K 6/04

(21) Anmeldenummer: 01100724.2

(22) Anmeldetag: 12.01.2001

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 14.01.2000 DE 10001547

- (71) Anmelder: BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. 28359 Bremen (DE)
- (72) Erfinder: Strietzel, Roland Dieter, Dr. 28865 Lilenthal (DE)
- (74) Vertreter: Eisenführ, Speiser & Partner Martinistrasse 24 28195 Bremen (DE)

(54) Nichtedelmetall-Legierung und Verwendung derselben

(57) Es wird eine Nichtedelmetall-Legierung auf Kobalt-Chrom- bzw. Nickel-Chrom-Basis vorgeschlagen, die 30 - 70 % Nickel und/oder Kobalt, 20 - 35 % Chrom und 3 - 25 %, insbesondere 12 - 15 % Mangan und/oder Eisen enthält. Mit einer solchen Legierung als Gußwerkstoff lassen sich Dentalerzeugnisse wie Kronen, Brükken, Inlays u. dgl. herstellen, welche keramisch verblendet werden können, ohne daß es aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten zu Problemen kommt. 15

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nichtedelmetall-Legierung auf Kobalt-Chrom- bzw. Nickel-Chrom-Basis sowie deren Verwendung als Gußwerkstoff für Dentalerzeugnisse wie Kronen, Brücken, Inlays u. dgl.

[0002] Aus der DÉ 35 10 331 C1 ist die Verwendung einer Kobalt-Chrom-Gußlegierung für Dentalzwecke, nämlich als Werkstoff für gegossene Gerüste und Platten für herausnehmbare Dentalprothesen bekannt, die neben mindestens 20 (Massen-)% Kobalt 20 - 35 % Chrom, 0,3 - 10,0 % Mangan und 5 - 40 % Eisen sowie 0,1 - 1,0 % Kohlenstoff und ferner Molybdän, Silizium und Stickstoff in geringeren Anteilen enthält. Darüber hinaus waren Nichtedelmetall-Gußlegierungen auf Kobalt-Chrom-Basis für Dentalzwecke schon seit Jahrzehnten bekannt; bekannt war auch, Nickel im tellweisen Austausch gegen Kobalt elnzusetzen.

[0003] Zweck der in der DE 35 10 331 C1 beschriebenen teilweisen Substitution von Kobalt durch Eisen ist die dadurch bewirkte Kostenerspamis. Die übrigen Legierungsbestandteile haben die Aufgabe, die mit zunehmendem Gehalt an Eisen auf Kosten von dem an Kobalt abnehmende 0,2 %-Dehngrenze zu korrigieren, ohne die Vergießbarkeit und die Biokompatibilität zu gefährden.

[0004] Ebenfalls seit Jahrzehnten ist es bekannt, die aus derartigen Legierungen hergestellten dentalen Gußerzeugnisse durch Aufbrennen mit Keramik zu verblenden. Diese Technik hat sich erfolgreich eingeführt und wird in beträchtlichem Umfang eingesetzt. In jüngerer Zeit haben sich jedoch Probleme aus dem Umstand ergeben, daß anderes Keramikmaterial als Verblendwerkstoff für dentale NEM-Gußerzeugnisse eingesetzt wird, welches beim Aufbringen auf Dentalerzeugnisse aus den bekannten Gußlegierungen Schwierigkeiten macht und nicht selten zu Ausschuß führt. Es wurde nun gefunden, daß diese Probleme ihre Ursache in einem höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten der anderen Keramiken haben. Liegt der Wärmeausdehnungskoeffizient herkömmlicher Legierungen und Keramiken bei etwa 14 (10⁻⁶ × K⁻¹), findet man bei den neuen Keramiken einen Wert von etwa 16 ($10^{-6} \times K^{-1}$). Die Folge ist, daß es aufgrund der unterschiedlichen Materialausdehnungen zu inneren Spannungen, Rissen und gegebenenfalls Abbrüchen kommt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Gußlegierung insbesondere für Dentalzwecke anzugeben, die einen im wesentlichen gleichen Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzt wie die in jüngerer Zeit eingesetzten Keramiken, so daß es bei deren Verwendung als Gußwerkstoff für dintale Girüste o.ä. nicht zu jenen Fihl in kommt.

[0006] Die Lösung dieser Aufgab besteht in ein r Legi rung auf Kobalt-Chrom- bzw. Nickel-Chrom-Basis, di 30 - 70 (Massen-)% Nickel und/od r Kobalt, 20 - 35 % Chrom, 3 - 25 %, insbesondere 12 - 15 % Mangan und/od r Eisen und < 0,1, insb sond re < 0,02 % Koh-

lenstoff enthält. Zwar kann der Wärmeausdehnungskoeffizient der Legierung auch durch ander Element wie Kupfer, Indium, Silber, Zinn od r Zink angehoben werden, j doch eignen sich auf Grund des Saldos verschiedener Gründe Eisen und Mangan im Besonderen. Zu diesen Gründen gehört zunächst die biologische Verträglichkeit, well es sich bei Eisen und Mangan um essentielle Elemente handelt. Ferner macht ein höherer Eisen- und/oder Mangan-Gehalt die Legierung weicher und deshalb besser verarbeitbar, insbesondere eine gute Gießbarkeit und eine gute Laser-Schweißbarkeit zeichnen die erfindungsgemäße Legierung aus.

[0007] Hinzu kommt die hohe Korrosionsbeständigkeit der Legierung, welche ebenso wie die schon angesprochenen mechanischen Eigenschaften durch einen Zusatz von 4 - 15 % Molybdän und/oder 1 - 15 % Wolfram und/oder Niob zusätzlich erhöht werden können. Auch Zusätze von 0 - 5 % Aluminium, Lanthanoiden (seltene Erden), insbesondere von Cer und von Titan und/oder Zirkonium sind ebenso wie ein Aufsticken geeignet, die mechanischen Eigenschaften der Legierung weiter zu verbessern. Eine Verbesserung der Schmelzeigenschaften der Legierung kann durch Zusätze im Bereich von 0 - 6 % Silizium, Bor und/oder Germanium erzielt werden; auch eignen sich diese Zusätze als Sauerstofffänger und machen die Legierung insbesondere für Lote interessant. Schließlich ist nicht ausgeschlossen, der Legierung auch 0 - 10% an Edelmetallen, also namentlich Silber, Gold und/oder Metallen aus der Platingruppe hinzuzufügen.

[0008] Eine als Gußwerkstoff für Dentalerzeugnisse wie Kronen, Brücken, Inlays u. dgl. geeignete erfindungsgemäße NEM-Legierung kann etwa wie folgt zusammengesetzt sein:

Beispiel 1

[0009]

35

Kobalt	50,4 %		
Chrom	29,0 %		
Mangan	14,0 %		
Molybdän	5,0 %		
Silizium	1,3 %		
Stickstoff	0,3 %		

Beispiel 2

[0010]

Kobalt	49,0 %		
Chrom	29,0 %		
Eisen	15,4 %		
Molybdän	5,0 %		
Silizium	1,3 %		
Stickstoff	0,3 %		

Patentansprüche

 Nichtedelmetall-Legierung auf Kobalt-Chrom- bzw. Nick I-Chrom-Basis enthaltend

- 30 70 % Nickel und/oder Kobalt
- 20 35 % Chrom
- 3 25 %, insbesondere 12 15 % Mangan und/ oder Eisen.

10

- 2. Nichtedelmetall-Legierung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Zusatz von 4 - 15 % Molybdän.
- 3. Nichtedelmetall-Legierung nach Anspruch 1 oder 2, 15

ferner enthaltend, allein oder in Kombination

- 4 15 % Molybdän
 - 1 15 % Wolfram und/oder Niob
- 0 6 % Silizium, Bor und/oder Germanium
- 0 5 % Aluminium, Titan, Zirkonium und/oder Lanthanoide, insbesondere Cer < 0,1, insbesondere < 0,02 % Kohlenstoff
- 0 0,4 % Stickstoff.

25

20

- 4. Nichtedelmetall-Legierung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Mangan- und/ oder Eisenanteil ganz oder teilweise - allein oder in Kombination - durch Kupfer, Indium, Silber, Zinn, Zink ersetzt wird.
- 5. Verwendung einer Nichtedelmetall-Legierung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche als Gußwerkstoff für Dentalerzeugnisse wie Kronen, Brücken, Inlays u. dgl.

40

45

50



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 01 10 0724

	EINSCHLÄGIGE	DOKUMENTE		
Kategorie	Kennzeichnung des Dokum der maßgeblich	nents mit Angabe, sowelt erforderlich, en Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CI.7)
X	DE 36 24 377 A (VAC 28. Januar 1988 (19 * Ansprüche 1 und 2	88-01-28)	1-5	C22C19/03 C22C19/07 A61K6/04
X	EP 0 163 869 A (DEG 11. Dezember 1985 (* Ansprüche 1 und 2	1985-12-11)	1-5	:
X	DE 39 23 258 A (HAU 24. Januar 1991 (19 * Ansprüche; Spalte	91-01-24)	1-5	
X,D	DE 35 10 331 C (THY 5. Dezember 1985 (1 * Beispiele 1 bis 3	SSEN EDELSTAHLWERKE AG) 985-12-05) *	1,2,5	·
X	DE 34 36 118 C (THY 18. August 1988 (19 * Ansprüche; Beispi	SSEN EDELSTAHLWERKE AG) 88-08-18) ele 5 und 6 *	1-5	
				RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CI.7)
				C22C A61K
	•			
!				
Der vo	orliegende Recherchenbericht wu	rde für alle Patentansprüche erstellt		
	Recherchenort	Abschlußdigtum der Recherche	D 2 -	Prüfer P
	MÜNCHEN	22 Mai 2001	вјо	erk, P

EPO FORM 1503 03.82 (POLC03)

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

- X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derseiben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenfiteratur

- T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokurrent, das jedoch erst am oder nach dem Armeldedatum veröffertlicht worden ist D : in der Armeldung engeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument
- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie,übereinstimmendes Dokument

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

EP 01 10 0724

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

22-05-2001

Im Rechercheni Ingeführtes Patent		Datum der Veröffentlichung	Mitgled(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 3624377	A	28-01-1988	KEINE	
EP 0163869	A	11-12-1985	DE 3416608 C AT 27617 T DE 3560220 D	21-03-1985 15-06-1987 09-07-1987
DE 3923258	Α Α	24-01-1991	KEINE	
DE 3510331	. С	05-12-1985	EP 0195351 A JP 61264148 A v US 4728495 A	24-09-1986 22-11-1986 01-03-1988
DE 3436118	C	18-08-1988	KEINE	